

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ul.Wschodniej i Północnej w Gródku					
1		D.01.00.00. Roboty przygotowawcze			
1 KNNR 1 0111-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1 D.01.01.01.		0.28	km	0.280	
				RAZEM	0.280
2		D.02.00.00. Roboty ziemne			
2 KNNR 1 0201-03		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.-	m ³		
d.2 D.02.01.01.		koryto pod konstrukcję nawierzchni (193.0*5.50+180.0*6.0)*0.36	m ³	770.940	
				RAZEM	770.940
3		D.03.00.00. Elementy odwodnienia			
3 KNNR 6 1305-02		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3 (studnie rewizyjne i zawory)	m ³		
d.3 D.03.01.02		12*0.2	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
4		D.04.00.00. Podbudowa			
4 KNNR 6 0103-03		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.4 D.04.01.01.		jezdnia 193.0*5.5+180.0*6.0+1.93+7.73	m ²	2151.160	
		zjazdy bramowe 5.0*2.5	m ²	12.500	
		chodniki 1.20*(37.5+40.0)	m ²	93.000	
				RAZEM	2256.660
5 KNNR 6 0113-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.4 D.04.04.01.		2151.16	m ²	2151.160	
				RAZEM	2151.160
6 KNNR 6 0113-01		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - zjazdy	m ²		
d.4 D.04.04.01.		12.5	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
5		D.05.00.00.Nawierzchnia			
5.1		D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki betonowej polbruk			
7 KNNR 6 0502-04		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce piaskowej grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.5. D.05.03.23		jezdnia 2151.16	m ²	2151.160	
1		zjazdy bramowe 12.5	m ²	12.500	
				RAZEM	2163.660
6		D.08.00.00.Elementy ulic- krawężniki, obrzeża, chodnik			
8 KNNR 6 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.6 D.08.01.01.		80.0	m	80.000	
				RAZEM	80.000
9 KNNR 6 0404-02		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.6 D.08.03.01.		86.0	m	86.000	
				RAZEM	86.000
10 KNNR 6 0503-01		Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
d.6 D.08.02.02.		93.0	m ²	93.000	
				RAZEM	93.000